

### K110 Clip



Symbolfot

Art.Nr.: **20010110**      Hersteller: **Keil**

**Kurzbeschreibung:**

analoge Telefonanlage mit 10 Nebenstellen, Clip, integrierte aktive Faxweiche, Gesprächsdatenerfassung, PC-Konfiguration (mit optionalem Adapter), 1 Schaltrelais, Empfohlenes optionales Zubehör: VDÜ2 Überspannungsschutz + PC-Phone 2

Mit der Telefonanlage K110 CLIP können Sie 10 analoge Endgeräte an einem analogen Telefonanschluss betreiben. Zusätzlich kann eine doorTEL Türsprechstelle mit zwei Ruftasten angeschlossen werden. Die K110 CLIP unterstützt die Clip-Funktion, d.h. wird die Rufnummer des Anrufers übertragen sehen Sie auf Ihrem Telefondisplay wer anruft.

**Hauptmerkmale:**

- 1 Amtsleitung
- 10 a/b-Nebenstellen
- Rufnummernanzeige an allen Nebenstellen
- Anschluss für Türsprechstelle (eventuelle optionaler Adapter nötig)
- aktive Faxweiche
- 1 Schaltrelais
- Alarmfunktion
- Makeln, Verbinden, Interngespräche
- Gesprächsdatenerfassung

Die Telefonanlage ist sofort betriebsbereit, wenn Sie diese mit dem Strom- und Telefonnetz verbunden haben. In der Grundkonfiguration arbeitet die K110 als Telefonanlage mit externen und internen Gesprächsverkehr, Weiterleiten von externen Gesprächen zu anderen Nebenstellen, Verbindung zur Haustür und Türöffner. Eine weitere wichtige Funktion für die optimale Ausnutzung einer Amtsleitung ist die integrierte Faxweiche, welche ankommende Faxesendungen auf Ihr Faxgerät leitet.

Ein zusätzlicher Anschluss in der Anlage ermöglicht die komfortable Nutzung von Internet-Telefonie mit der K110 CLIP. Dazu muss der VoIP-Anschluss mit einem VoIP-Router oder ATA verbunden werden. Abgehende Gespräche können entweder über das herkömmliche Festnetz oder über das Internet geführt werden. Eingehende Gespräche signalisiert die Telefonanlage entsprechend der eingestellten Rufverteilung an den Nebenstellen.

**Technische Daten**

Anschluss für eine analoge Amtsleitung

Anschluss für einen VoIP-Router oder ATA zur Nutzung von Internet-Telefonie. Abgehende Gespräche können entweder über das herkömmliche Festnetz oder über das Internet geführt werden. Eingehende Gespräche signalisiert die Telefonanlage entsprechend der eingestellten Rufverteilung an den Nebenstellen.

Anschluss von 10 Telefonen mit Impulswahl (IWV) oder Mehrfrequenzwahl (MFV) bzw. anderer Endgeräte wie Anrufbeantworter, Fax oder Modem.

Anschluss für doorTEL Türsprechstelle mit zwei Ruftasten. Mit dem optionalem Umsteuergerät UG2 sind auch zwei doorTEL Türsprechstellen mit jeweils einer Ruftaste nutzbar.

Sprechanlagen mit FTZ123D12 oder 4+n Schnittstelle können über optionale FTZ/ PVG Zusatzmodule angebunden werden.

Alarmfunktion mit Signalisierung an programmierter Externrufnummer mit Warnton (ersetzt zweiten Klingeleingang).

1 Schaltrelais für unterschiedliche Steuerungsfunktionen (Fern-, Zeit- oder Ereignisgesteuert).

Faxweiche, eingehende Faxesendungen werden erkannt und zum Fax weitergeleitet. Getrennt einstellbar

für Tag- und Nachtbetrieb.

Anschluss der Nebenstellen über Klemmleiste

Plug&Play, die Telefonanlage ist sofort nach Anschluss an TAE- und Netzleitung ohne Programmierung betriebsbereit.

Grundfunktion:

Rufnummeranzeige (CLIP) an allen Nebenstellen, sofern vom Anrufer übermittelt und ein CLIP-fähiges Endgerät verwendet wird.

Tag-/ Nachtschaltung zeitgesteuert oder manuell schaltbar.

100 Kurzwahlspeicher

Wahlverfahren MFV/IWV

5 Amtsberechtigungsklassen (Amtssperre, Ortsgespräche, Inlandsgespräche, voller Amtszugriff, Kurzwahl)

Freigabeliste/ Sperrliste mit je 10 Einträgen

Amtsleitung nutzbar bei Spannungsausfall (mit einem Telefon)

Babyruf/ Direktruf an beliebigen Telefonen

Weckfunktion für jede Nebenstelle

Gesprächsdatenerfassung mit Rufnummer, Selektierung nach Datum und Nebenstelle (nur mit PC-Phone und K110 CLIP Software)

Modem-Übertragung bis 56kbit/sec.

Wartemusik

Telefonfunktion:

Gebührenfreie interne Gespräche zwischen den Nebenstellen.

Interne Rückfragen bei Amtsgesprächen

Weitervermitteln von Telefongesprächen

Automatische Amtsholung zum bequemen Telefonieren.

4 Sammelrufgruppen

Rufsignalisierung:

Rufverzögerung einstellbar (1-10 Rufe)

Amtsruf manuell EIN / AUS

Rufsignalisierung uhrzeitgesteuert

Programmierung:

Konfiguration der Telefonanlage über Telefon per Mehrfrequenzwahlverfahren (MFV).

Konfiguration der Telefonanlage und Firmwareupdate über PC mittels PC-Phone-Adapter, Windows

Konfigurationssoftware mit Gesprächsdatenverwaltung (optionales Zubehör)

Dringend Empfohlenes Zubehör: VDÜ2 Überspannungsschutz + PC-Phone 2