

Pantel IP (Baugleich ITS Pantel IP Outdoor)


Symbolfoto

 Art.Nr.: **28050001** Hersteller: **ITS**
Kurzbeschreibung:

IP-Türsprechstelle, eine Taste auf vorprogrammierte Nebenstelle, wetterfestes Aluminium-Gehäuse für Outdoor-Montage, PoE, optionale Kamera (Farbe oder SW, mit Video-Ausgang) möglich, inkl. Steckernetzteil (wenn nicht über PoE versorgt)

Technische Daten:

Aluminium-Gehäuse (wetterbeständig) nach IP 54 Standard

Geschützt gegen Vandalismus

Anschluss an das LAN 10/100Mbit

Fixe IP oder DHCP

VoIP Protokoll: SIP, RTP, RTCP

Unterstützte Codecs:

G.711 PCM (A/U-Law) mit 64 kbit

G.726 ADPCM mit 16-40 kbit

G.727 E-ADPCM mit 16-40 kbit

G.729 A/B CS-ACELP mit 8kbit

G.723.1 MP-MLQ mit 6.3 kbit

G.723 ACELP mit 5.3 kbit

GSM 6.10 Full Rate mit 13.2 kbit oder 12.2 kbit

AMR mit 4.75-2.2 kbit

G.729E mit 11.8 kbit

Echo Cancelation: G.168-2002 kompatibel

automatische Besetzt-/Aufgelegt-Ton-Erkennung

Voll-Duplex-Sprechanlage

Taste für Direktwahl zu vordefinierter Nebenstelle

Elektronische Türschloss-Schnittstelle

Türöffnungsmöglichkeit von jeder Nebenstelle aus.

Einfache Programmierung per Webbrowser

Tag/Nacht-Umschaltung per Programmier-Code

verschiedenen Rufziele für Tag oder Nacht

Türschalt-Relais max. 2 A

Abmessung: 194 x 102 x 24 mm

Betriebtemperatur: -10 bis +50 °C

Spannungsversorgung (inkludiert):

Eingang 230VAC/50Hz, Ausgang 12VAC/1,6A oder

Power over Ethernet (PoE) nach IEEE 802.3af

inklusive englischer Bedienungsanleitung