

Manager Light Twin (Baugleich ITS Vocal jr.)



Art.Nr.: **29030202** Hersteller: **ITS**

Kurzbeschreibung:

Text vor Melden/Voicemail System mit 48 Mailboxen, für 2 Leitungen, 5 Stunden Aufzeichnungskapazität, 4 Betriebsmodi (Tag, Nacht, Ferien, Pause), 3-sprachig, PC-programmierbar, Zeit-Steuerung, Fax-Weiche

Das mehrsprachige Manager Light Twin Voicemail / automatisches Vermittlungssystem ist die kosteneffektive und leistungsstarke Lösung für kleinere bis mittlere Unternehmen und wird standardmäßig u.a. mit der Stimme einer österr.Sprecherin ausgeliefert (Austria Edition).

Das Manager Light Twin unterstützt das gesamte Spektrum der Sprachmitteilungsverarbeitung und alle Leistungsmerkmale eines automatischen Vermittlungssystems, kann mit mehreren Sprachen gleichzeitig betrieben werden, signalisiert Anrufe an externe Geräte und reagiert auf Faxanforderungen. Die Programmierung des Gerätes erfolgt ganz einfach über ein Telefon mit MFV-Tönen oder über PC. Zusammen mit der Voicemail, dem automatischen Vermittlungssystem und den Verwaltungsfunktionen, bietet das Manager Light Twin alle Vorteile eines PC-basierten System - aber zu deutlich geringeren Kosten. Der Manager Light Twin kann in die meisten TK-Anlagen-Typen über die analogen Anschlüsse integriert werden.

Leistungsmerkmale der automatischen Vermittlung

- 2-Kanal für zwei analoge Leitungen einer ISDN-TK-Anlage
- Ansagen für unterschiedliche Betriebsmodi: Tag, Nacht, Feiertag, Pause
- Aufzeichnung der Ansagen NUR über Telefon möglich (Aufnahme per Telefonhörer)
- Begrüßungsansagen je nach Anschluss
- Automatischer Modus (Systemterminkalender)
- Anrufverteilung: überwacht, halb überwacht, nicht überwacht
- 39 Scriptmenüs (jeweils mit bis zu neun Minuten Aufzeichnungszeit) mit Zugriff über nur eine Ziffer
- Vorgegebene Übertragung an die Zentrale
- Verzeichnisauflistung (Wählen nach Namen)
- Faxerkennung und -weiterleitung
- Direktdurchwahl zu Nebenstellen
- einstellbare Rufbeantwortung pro Leitung (1 - 9 Klingelzeichen)

Leistungsmerkmale der Voicemail

- 48 Mailboxen / 5 Mailboxgruppen mit max. 5 Stunden Aufzeichnungskapazität
- persönliche Begrüßung je Mailbox / Nicht stören Modus
- Nachrichterverteilung (Arbeitsplatz, Handy, zu Hause)
- Benachrichtigung über Nachrichten (Pager, LED für wartende Nachricht, unterbrochener Wählton)
- Möglichkeit des Weiterverbindes vor und/oder nach Aufsprechen

Leistungsmerkmale von System/Verwaltung

- Reportgenerator: Konfigurationen / Speicherverbrauch / Volumenberichte
- Programmierung: PC-Programmierung / Touch-Tone-Telefon (mit DTMF-Tönen)
- Integration in Telefonanlage: "In-Band-DTMF"-Integration / ext. ser. Anschluss (SMDI)
- Sicherheits-Kennwörter: Systemverwalter, Operator, Mailboxbesitzer
- Automatische Ausgabesteuerung (AGC)

Leitungstrennungserkennung:

- Schleife, Besetzt, Ton für „Aufgelegt“, Wählton, DTMF-Signal für „Aufgelegt“