

Konftel 300 IP



Symbolfoto

Art.Nr.: **32060300** Hersteller: **Konftel**

Kurzbeschreibung:

SIP-Konferenztelefon, neues Soundsystem OmniSound2.0 mit Rauschunterdrückung und Equalizer, Display mit Datum/Uhrzeit-Anzeige, Konferenzführerfunktion, Telefontastatur, Stummschalt-Taste, Lautstärkeregelung, Netzwerkanschluss, Gesprächsaufzeichnung über inkludierte SD-Karte, Anschlüsse für optionale Zusatz-Mikrofone

Technische Daten:

Gesprächsfunktionen:

Gespräch in Warteposition schalten
Gespräch in Warteposition
Gespräch in Telefonanlage parken/von Telefonanlage übernehmen (wenn die Telefonanlage dies unterstützt)
Weiterleiten eingehender Anrufe
Anklopfen
Hintergrundmusik (wenn die Telefonanlage dies unterstützt)
Dial plan
Nummereingabe per Telefonnummer und SIP URI
ENUM Support E.164 (wenn die Telefonanlage dies unterstützt)
Gesprächsaufzeichnung auf SD-Speicherkarte
Konferenzführer: 20 Gruppen pro Anwenderprofil, 4 Teilnehmer/Gruppe
Lokale Gespräche mit bis zu fünf Teilnehmern
Zwei konfigurierbare SIP-Konten

Sounddaten:

OmniSound® 2.0 Wideband
Mikrofon: Omnidirektional
Aufnahmebereich: Bis zu 30 m² > 10 Personen
Lautsprecher: Frequenzbereich: 200 - 7000 Hz
Lautstärke: max. 90 db SPL 0,5 m
Equalizer: weich, neutral, hart
Codecs: G722 , G711, G729ab
DTMF: In-band / via RTP / SIP INFO
RTP/RTCP
SRTP

Kontakte:

Telefonbuch: Bis zu 1000 Kontakte pro Anwenderprofil
Export/Import von Kontakten
Gesprächsliste
Vier passwortgeschützte Anwenderprofile

Kompatibilität

SIP 2.0, RFC3261 und RFC5031

Gesprächsaufzeichnung:

Unterstützt die Aufzeichnung auf SD-Speicherkarte bis 2 GB

Netzwerk und netzwerkfunktionen:

DHCP und statisches IP

NTP und SNTP
Ethernet 10/100 Base T
NAT traversal: STUN und ICE
Software-Upgrade: TFTP/HTTP/TTPS
Export/Import von Profilen mit Einstellungen
Integrierter Webserver, HTTP/HTTPS
Konfigurierung über Webschnittstelle
Status über Webschnittstelle
Logfunktion

Sicherheit:
Verifizierung von ID, Basic oder Digest
Transport: TLS und SRTP
Passwortgeschützte Konten

Diebstahlschutz:
Kensington® security slot.

Abmessungen:
Größe: Durchmesser: 240 mm, Höhe: 77 mm.
Gewicht: 1 kg
Farbe: Liquorice black

Display und Tastenblock
Display: LCD, 128x64 px
Tastenblock: Alphanumerische 0-9, *, EIN/AUS, Stummschaltung, Warteposition (hold), Lautstärke erhöhen, Lautstärke verringern, 5 Tasten für die Navigation im Menüsystem, Wahlschalter (line mode), Konferenzführer

Anschlüsse:
Ethernet: RJ45
AUX (Headset/PA): Modular 4/4
Zusatzmikrofone: Modular 4/4

Stromversorgung:
IEEE 802.3af Power over Ethernet (Class 3)
Transformator 100-240 V AC/13,5 V DC.

Zulassungen:
Elektrische Schutzklasse: EN 60950-1:2006, ANSI/UL 60950-1-2002, CAN/CSA-C22.2, No. 60950-1-03
EMC/Funk: EN 301 489-3 V1.4.1 (2002-08), EN 301 489-1 V1.6.1 (2005-09), F CC Part 15 subpart B class A, F CC Part 15 subpart C, EN 300220-1:2000, EN 300220-2:2000 RoHS

Umfeldbedingungen:
Temperatur: 5 - 40 °C
Luftfeuchtigkeit: 20-80 % kondensfrei